

**bizhub
i-SERIES
TRABAJO
MAS
INTELIGENTE**
RETHINK IT



BENEFICIOS PARA EL CLIENTE



Uso intuitivo

Uso similar al de un smartphone o tablet, con interfaz de usuario personalizada



Conectividad móvil

Imprima en cualquier momento y lugar con la innovadora tecnología móvil de Konica Minolta



Seguridad

Integración segura de red, cifrado de datos, sobrescritura de disco duro y autenticación avanzada de usuarios



Servicios

Gestión efectiva del parque de impresoras, entrega automática de consumibles, mantenimiento proactivo y configuración a distancia



Sostenibilidad

Múltiples funciones ecológicas que reducen el consumo de energía y los costes

OPCIONES

1 FUNCIONES MEJORADAS

Antivirus
LK-116

2 CONECTIVIDAD

Soporte de fax
FK-517

Wireless LAN
UK-221

Kit USB I/F
EK-P08

Kit USB I/F
EK-P09

Kit NFC
EK-P10

Cable I/F para módem CSRC
EK-P11

Autenticación biométrica
AU-102

Lector de tarjetas

Kit de montaje
MK-P08

LEYENDA

- Obligatorio
- Opcional
- Opcional sólo instalable con la opción superior respectiva



3 OTROS

Mesa de trabajo
WT-P03

10-teclado numérico
KP-P03

Soporte de teclado
KH-P02

Unidad de limpieza del aire
CU-102

Kit de montaje
MK-P09

4 ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

Bandeja del papel
PF-P20

Unidad de ajuste de altura
PF-P22

Mesa de copiadora
DK-P04x

5 SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

Grapadora off-line
FS-P04

FUNCIONES DE FINALIZADO



Doble cara



Grapado en esquina (offline)

DESCRIPCIONES

FUNCIONES MEJORADAS

LK-116 Antivirus	Bitdefender® Antivirus. Escaneado en tiempo real de los datos recibidos/enviados
------------------	--

CONECTIVIDAD

FK-517 Soporte de fax	Super G3 fax; fax digital
UK-221 Wireless LAN	Wireless LAN y wireless LAN Access Point Mode
EK-P08 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB
EK-P09 Kit USB I/F	Conexión a teclado USB; Bluetooth
EK-P10 Interfaz NFC	Para conectar con dispositivos móviles Android
EK-P11 Cable I/F para módem CSRC	Conexión módem GPRS para CSRC
AU-102 Autenticación biométrica	Escaneado de vena dactilar
Lector de tarjetas	Diversas tecnologías de lectura de tarjetas
MK-P08 Kit de montaje	Kit de instalación para lector de tarjetas

OTROS

WT-P03 Mesa de trabajo	Ubicación de dispositivo de autenticación
KP-P03 10-teclado numérico	Para uso en lugar de la pantalla táctil
KH-P02 Soporte de teclado	Ubicación del teclado USB
CU-202 Unidad de limpieza del aire	Mejora de la calidad del aire con la reducción de emisiones
MK-P09 Kit de montaje	Kit de instalación para la unidad de limpieza del aire

ENTRADA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

PF-P20 Bandeja del papel	500 hojas, A4, 60-90 g/m ²
PF-P22 Unidad de ajuste de altura	Regulación de la altura adecuada para su uso
DK-P04x Mesa de la copiadora	Espacio de almacenaje para soportes de impresión y otros materiales

SALIDA DE SOPORTES DE IMPRESIÓN

FS-P04 Grapadora off-line	Grapado off-line de hasta 20 hojas
---------------------------	------------------------------------

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Tamaño/resolución pantalla	7" / 800 x 480
Memoria del sistema (estándar/máx)	4 GB
Disco duro	16 GB (estándar)
Interfaz	10/100/1.000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (opcional)
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP(S); AppleTalk; Bonjour
Alimentador automático (incluido)	Hasta 80 originales; A6-A4; 50-128 g/m ² ; Dualscan ADF
Capacidad de entrada del papel (estándar/máx)	600 hojas / 1.100 hojas
Bandeja de entrada del papel (estándar)	1x 500 hojas; A6-A4; tamaños personalizados; 60-210 g/m ²
Bandeja de entrada del papel (opcional)	1x 500 hojas; A4; 60-90 g/m ²
Bandeja manual	100 hojas; A6-A4; tamaños personalizados; 60-210 g/m ²
Doble cada automático	A4; 60-210 g/m ²
Opciones de finalizado (opcional)	Agrupado; clasificado; grapado (offline)
Capacidad de salida (estándar)	Máx. 250 hojas
Volumen copia/impresión (mensual)	Rec. 6.500 páginas; máx. 1 96.000 páginas
Vida del tóner	Negro hasta 13.000 páginas CMY hasta 9.000 páginas
Vida unidad de imagen	Negro hasta 155.000 páginas (unidad de imagen) CMY hasta 55.000 páginas (unidad de imagen)
Consumo energético	220-240 V / 50/60 Hz; menos de 1.45 kW
Dimensiones (An.x F x Al.)	420 x 528 x 572 mm (sin opcionales)
Peso	Aprox. 38,4 kg (sin opcionales)

ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA

Resolución	1.800 (equivalente) x 600 ppp; 1.200 x 1.200 ppp
Idioma de descripción de página	PCL 6 (XL3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS
Sistema operativo	Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Windows Server 2019; Macintosh OS X 10.10 o posterior; Unix; Linux; Citrix
Fuentes de impresora	80 PCL Latino; 137 PostScript 3 Latino emulación
Impresión móvil	AirPrint (iOS); Mopria (Android); Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile); Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android) Opcional: WiFi Direct

ESPECIFICACIONES DEL ESCÁNER

Velocidad (mono/color)	Hasta 28/28 ipm una cara Hasta 56/56 ipm doble cara
Opciones de escaneado	Scan-to-eMail (Scan-to-Me); Scan-to-SMB (Scan-to-Home); Scan-to-FTP; Scan-to-USB; Scan-to-WebDAV; Scan-to-URL
Formatos de archivos	JPEG; TIFF; PDF; PDF compacto; PDF cifrado; XPS; XPS compacto; PPTX
Destinatarios	2.100 (individuales + grupos); compatible con LDAP

ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA

Tecnología de digitalización	Láser
Tecnología de tóner	Tóner polimerizado Simitri® HD
Velocidad impr. A4 (mono/color)	Hasta 33/33 ppm
Velocidad impr. A4 doble cara (mono/color)	Hasta 33/33 ppm
Tiempo de salida 1ª copia A4	6,0/7,2 s
Tiempo de calentamiento	Aprox. 13 s. mono; 15 s. en color ²
Resolución	600 x 600 ppp
Escala de grises	256 niveles
Multicopia	1-9.999
Formato original	A6-A4; tamaños personalizados
Zoom	25-400% en 0,1% pasos; auto-zoom

ESPECIFICACIONES DEL FAX

Estándar de fax	Super G3 (opcional)
Transmisión	Analógico; i-Fax; Colour i-Fax; IP-Fax
Resolución	Hasta 600 x 600 ppp
Compresión fax	MH; MR; MMR; JBIG
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinatarios	2.100 (individuales + grupos)

FUNCIONES DEL SISTEMA

Funciones de seguridad (estándar)	ISO 15408 HCD-PP Common Criteria; Filtrado de IPs y bloqueo de puertos; SSL2; SSL3 y TLS1.0/1.1/1.2 network communication; compatible con IPsec; compatible con IEEE 802.1x; autenticación de usuarios; registro de autenticaciones; impresión segura; Kerberos; cifrado de datos del disco duro (AES 256)
Funciones de seguridad (opcional)	Antivirus con escaneado en tiempo real (Bitdefender®)
Contabilidad (estándar)	Hasta 100 cuentas de usuarios; compatible con el Directorio Activo (usuario + contraseña + email + carpeta smb); función de definición de accesos
Funciones de contabilidad (opcional)	Autenticación biométrica (escaneado de vena dactilar); autenticación de tarjetas (lector de tarjetas); autenticación con dispositivo móvil (Android/iOS)
Software	Net Care Device Manager; Data Administrator; Web Connection; Print Status Notifier; Driver Packaging Utility; Log Management Utility

¹ Si se alcanza el volumen máximo en un periodo de un año, deberá realizarse un ciclo de mantenimiento

² El tiempo de calentamiento dependerá del entorno de operación y el uso

- Todas las especificaciones relativas a la capacidad de papel se dan para un tamaño de papel A4 de 80 g/m2.
- El soporte y la disponibilidad de las especificaciones mencionadas varían dependiendo de los sistemas operativos, aplicaciones, protocolos de red, así como de la red y de las configuraciones del sistema.
- La vida esperada de cada consumible está basada en condiciones específicas de funcionamiento tales como la cobertura de tóner en la página para un tamaño determinado (5% de cobertura para un A4). La vida real de los consumibles cambiará dependiendo de otras variables de impresión incluyendo la cobertura en la página, el tamaño de la página, el tipo de medio, la impresión continua o intermitente, la temperatura ambiente o la humedad.
- Algunas de las ilustraciones contienen accesorios opcionales.
- Las especificaciones y los accesorios mencionados están basados en la información disponible en el momento de la creación de este documento y están sujetos a cambio sin previo aviso.
- Konica Minolta no garantiza que las especificaciones mencionadas estén libres de error.
- Todas las marcas y nombres de productos pueden ser marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos propietarios y así queda reconocido.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

SAP® Printer Vendor Solution

CORTADO



Konica Minolta Business Solutions Spain S. A. Calle de la Ribera del Loira 28, 28042 Madrid, Spain www.konicaminolta.es

grupo **Fernando Moll**

FERNANDO MOLL
Servicios Técnicos

pickin'pack

Seetequip
espacios de trabajo

SBS software

